

Codice articolo

PN 1665 PV



Presa mobile, serie PLUSO LS-TYPE, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Pres Mobile	Colore	Nero RAL 9005
Serie	PN...PV, PLUSO LS-TYPE		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + neutro +	China RoHs - EFUP	50
Riferimento orario	6	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380 ÷ 415 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747190022
Peso	140,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	400,00 mm
		Altezza imballo	300,00 mm
		Profondità imballo	400,00 mm
		Peso imballo	7,30 kg
		Volume imballo	48,00 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747190039

Codice articolo

PN 1665 PV



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo colore nero RAL 9005
 - Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo
 - Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-