


Codice articolo

# PN 1665 SV



Spina mobile, serie PLUSO LS-TYPE, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, dritta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Mobile	<b>Colore</b>	Nero RAL 9005
<b>Serie</b>	PN...SV, PLUSO LS-TYPE	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Specifica</b>	Dritta	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747190008
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Lunghezza imballo</b>	400,00 mm
<b>Peso</b>	140,00 g	<b>Altezza imballo</b>	200,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Profondità imballo</b>	400,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	7,30 kg
		<b>Volume imballo</b>	32,00 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	50 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747190015

Codice articolo

# PN 1665 SV



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo colore nero RAL 9005
  - Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo
  - Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
  - Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
  - Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
  - Serraggio conduttori con viti imperdibili
  - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-