

Codice articolo

# PN 3264 PV



Presa mobile, serie PLUSO LS-TYPE, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pres Mobile	<b>Colore</b>	Nero RAL 9005
<b>Serie</b>	PN...PV, PLUSO LS-TYPE	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Codice EAN13</b>	8015747032872
Dati tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Lunghezza imballo</b>	330,00 mm
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Altezza imballo</b>	175,00 mm
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Profondità imballo</b>	295,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Peso imballo</b>	3,00 kg
<b>Peso</b>	300,00 g	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747301992

Codice articolo

# PN 3264 PV



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Tipi PN...SV da 16A (IP44), entrata con pressacavo colore nero RAL 9005, corpo colore nero RAL 9005
  - Tipi PN...PV da 16A (IP44), colore corpo nero RAL 9005, coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo
  - Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
  - Tipi PN...SV corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
  - Tipi PN...PV corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
  - Serraggio conduttori con viti imperdibili
  - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-