

Codice articolo

RC2D 0.7 AN



Contatto a crimpare maschio, serie RC, 16 A, dorato, sezione conduttore 0,75 mm², AWG 18, apertura anticipata, versione HNM - High Number of Matings


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Serie	RC	China RoHs - EFUP	50
Genere	Maschio	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings Apertura anticipata	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,75 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	18	Codice EAN13	8015747180672
Tipo contatto	Torniti dorati	Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	50 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747180689

Codice articolo

RC2D 0.7 AN



Disegni da catalogo



RCD2..AN contacts

conductor section mm ²	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length (mm)
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.