

Codice articolo

TM 1437CSA40



Cassetta, serie TM, ingresso cavi dal basso, per 1 presa interbloccata serie TM senza scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Cassetta	Colore	Grigio RAL 7012
Serie	TM		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	144 x 370 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Ingresso cavo	M40	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Ingresso cavi dal basso Per 1 presa interbloccata serie TM senza scatola base	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747214322
Peso	821,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Peso imballo	5,23 kg
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Volume imballo	36,36 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	6 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747214414
		Peso sottoimballo	0,87 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747214421

Codice articolo

TM 1437CSA40



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
