


Codice articolo

# TM 1665 ISX



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, con scatola base

## Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	TM ATEX
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 
<b>Riferimento orario</b>	6
<b>Grandezza</b>	114 x 255 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx45 TB
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Con scatola base

## Dati tecnici

<b>Corrente</b>	16 A
<b>Tensione</b>	200/346 ÷ 240/415 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67

## Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	1.620,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-2
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

## Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

## Approvazioni / Normative

<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
---------------------------------	---------------------

## Informazioni commerciali

<b>Codice EAN13</b>	8015747103251
---------------------	---------------

## Caratteristiche imballaggio

<b>Peso imballo</b>	14,58 kg
<b>Volume imballo</b>	55,44 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	9 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747103268
<b>Peso sottoimballo</b>	1,62 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747103275

Codice articolo

**TM 1665 ISX**



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---