

Codice articolo

# TM 1665 SSP



Presca con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, senza portafusibili, senza scatola base

| Descrizione prodotto                       |   | Proprietà dei materiali          |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Presca con interruttore di blocco   | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000                            |
| <b>Serie</b>                               | TM..SSP/KSSP  |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 3 poli + neutro +  | <b>Conformità RoHs</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6   | <b>China RoHs - EFUP</b>         | 50   |
| <b>Grandezza</b>                           | 115 x 450 x 18 mm   | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Si<br>Piombo   |
| <b>Specifica</b>                           | Senza portafusibili<br>Senza scatola base   | <b>Codice SCIP</b>               | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d                       |
| Dati tecnici                               |   | Approvazioni / Normative         |  |
| <b>Corrente</b>                            | 16 A  | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1, -2 e -4  |
| <b>Tensione</b>                            | 200/346 ÷ 240/415 V   | Informazioni commerciali         |  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP66 / IP67   | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747200769  |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |   | Caratteristiche imballaggio      |  |
| <b>Peso</b>                                | 1.300,11 g  | <b>Peso imballo</b>              | 11,80 kg   |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C   | <b>Volume imballo</b>            | 55,44 dm <sup>3</sup>                                      |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-2   | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone  |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK10  | <b>Quantità imballo</b>          | 9 pz   |
|  |   | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747200776  |
|  |   | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 95,00 mm   |
|  |   | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 40,00 mm   |
|  |   | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 253,00 mm  |
|  |   | <b>Peso sottoimballo</b>         | 1,31 kg  |
|  |   | <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,96 dm <sup>3</sup>                                       |
|  |   | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile  |
|  |   | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz   |
|  |   | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747200783  |

Codice articolo

# TM 1665 SSP



Disegni da catalogo



---

|               | <b>A</b> | <b>B</b> |
|---------------|----------|----------|
| <b>2P+⊕</b>   | 83       | 276      |
| <b>3P+⊕</b>   | 85       | 276      |
| <b>3P+N+⊕</b> | 90       | 277      |

---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---