

Codice articolo

# TM 1693 IT



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 9 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile E16, con scatola base

<b>Descrizione prodotto</b>		<b>Proprietà dei materiali</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	TM.. IT		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	9	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	115 x 450 x 18 mm	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Portafusibile E16 Con scatola base	<b>Codice SCIP</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
<b>Dati tecnici</b>		<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747090438
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Peso</b>	1.490,00 g	<b>Peso imballo</b>	13,41 kg
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Volume imballo</b>	52,36 dm <sup>3</sup>
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-2	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Quantità imballo</b>	9 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747173285
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,49 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747107082

Codice articolo

# TM 1693 IT



Disegni da catalogo



	A	B
<b>2P+⊕</b>	133	276
<b>3P+⊕</b>	135	276
<b>3P+N+⊕</b>	140	277

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.