

Codice articolo

TM 32114KSSP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 11 h (rosso), 32 A, 440 ÷ 460 V, senza portafusibili, senza scatola base

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco
Serie	TM..SSP/KSSP
N. poli	3 poli + 
Riferimento orario	11
Specifica	Senza portafusibili Senza scatola base

Dati tecnici

Corrente	32 A
Tensione	440 ÷ 460 V
Grado di protezione IP	IP66 / IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	1.100,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado autoestinguenza UL 94	V-2
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali

Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
---------------------------------	---------------------

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747162005
---------------------	---------------

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo	385,00 mm
Altezza imballo	320,00 mm
Profondità imballo	485,00 mm
Peso imballo	10,00 kg
Volume imballo	59,75 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	9 pz
Codice EAN13 imballo	8015747289009
Lunghezza sottoimballo	95,00 mm
Altezza sottoimballo	40,00 mm
Profondità sottoimballo	253,00 mm
Peso sottoimballo	1,11 kg
Volume sottoimballo	0,96 dm ³
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747289016

Codice articolo

TM 32114KSSP



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
