


Codice articolo

TM 32115KSP



Presca con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 11 h (rosso), 32 A, 250/440 ÷ 265/460 V, senza portafusibili, con scatola base

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Presca con interruttore di blocco | Colore | Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000 |
| Serie | TM..SP/KSP | | Conforme con esenzioni |
| N. poli | 3 poli + neutro +  | Conformità RoHs | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Riferimento orario | 11 | China RoHs - EFUP | 50 |
| Specifica | Senza portafusibili Con scatola base | Sostanze REACH SVHC | Si Piombo |
| Dati tecnici | | Codice SCIP | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |
| Corrente | 32 A | Approvazioni / Normative | |
| Tensione | 250/440V ÷ 265/460V | Normativa di riferimento | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Grado di protezione IP | IP66 / IP67 | Informazioni commerciali | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Codice EAN13 | 8015747162081 |
| Peso | 1.484,00 g | Caratteristiche imballaggio | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Lunghezza imballo | 385,00 mm |
| Grado autoestinguenza UL 94 | V-2 | Altezza imballo | 320,00 mm |
| Grado di protezione IK (urti) | IK10 | Profondità imballo | 485,00 mm |
| | | Peso imballo | 13,46 kg |
| | | Volume imballo | 59,75 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 9 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747231954 |
| | | Peso sottoimballo | 1,50 kg |
| | | Descrizione sottoimballo | Vassoio cartone |
| | | Quantità sottoimballo | 1 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747231961 |

Codice articolo

TM 32115KSP



Disegni da catalogo



| | A | B |
|--------|-----|-----|
| 2P+⊕ | 133 | 276 |
| 3P+⊕ | 135 | 276 |
| 3P+N+⊕ | 140 | 277 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.