

Codice articolo

# TM 32115KSSP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 11 h (rosso), 32 A, 250/440 ÷ 265/460 V, senza portafusibili, senza scatola base

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	TM..SSP/KSSP
<b>N. poli</b>	3 poli + neutro + 
<b>Riferimento orario</b>	11
<b>Specifica</b>	Senza portafusibili Senza scatola base
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	32 A
<b>Tensione</b>	250/440V ÷ 265/460V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Peso</b>	1.197,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-2
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747162098
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza imballo</b>	385,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	320,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	485,00 mm
<b>Peso imballo</b>	11,47 kg
<b>Volume imballo</b>	59,75 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	9 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747291217
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	95,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	40,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	253,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	1,27 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	0,96 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747291224

Codice articolo

**TM 32115KSSP**



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---