


Codice articolo

TM 3234 IR



Presca con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 3 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 380 V, con vano per apparecchi modulari, 6 moduli guida DIN EN 60715, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM..IR/KIR		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	3	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 6 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Corrente	32 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380V (50Hz.)440V (60Hz.)	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747112406
Peso	2.720,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Altezza sottoimballo	188,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità sottoimballo	430,00 mm
		Peso sottoimballo	2,72 kg
		Volume sottoimballo	12,13 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747112420

Codice articolo

TM 3234 IR



Disegni da catalogo



	A
2P+⊕	162
3P+⊕	162
3P+N+⊕	169

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.