


Codice articolo

TM 3235KIR



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 3 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 380 V, con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM..IR/KIR		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	3	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	32 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	380V (50Hz.)440V (60Hz.)	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747162920
Peso	1.510,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	385,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Altezza imballo	320,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	485,00 mm
		Peso imballo	13,59 kg
		Volume imballo	59,75 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747269360
		Peso sottoimballo	1,51 kg
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747269377

Codice articolo

TM 3235KIR



Disegni da catalogo



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.