


Codice articolo

# TM 3263 SIR



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, con vano per apparecchi modulari, 6 moduli guida DIN EN 60715, senza scatola base

Descrizione prodotto	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca con interruttore di blocco
<b>Serie</b>	TM..SIR/KSIR
<b>N. poli</b>	2 poli + 
<b>Riferimento orario</b>	6
<b>Grandezza</b>	144 x 370 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole
<b>Specifica</b>	Con vano per apparecchi modulari, 6 moduli guida DIN EN 60715 Senza scatola base
Dati tecnici	
<b>Corrente</b>	32 A
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
<b>Peso</b>	2.000,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-2
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

Proprietà dei materiali	
<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, blu RAL 5015
<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b>	8015747214728
Caratteristiche imballaggio	
<b>Lunghezza sottoimballo</b>	150,00 mm
<b>Altezza sottoimballo</b>	188,00 mm
<b>Profondità sottoimballo</b>	430,00 mm
<b>Peso sottoimballo</b>	2,00 kg
<b>Volume sottoimballo</b>	12,13 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747011457

Codice articolo

**TM 3263 SIR**



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---