

Codice articolo

# TM 3263KIS



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Preso con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, blu RAL 5015
<b>Serie</b>	TM.. IS/KIS		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	115 x 450 x 18 mm	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Con scatola base	<b>Codice SCIP</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747126038
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	1.645,00 g	<b>Peso imballo</b>	15,75 kg
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Volume imballo</b>	55,44 dm <sup>3</sup>
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-2	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Quantità imballo</b>	9 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747126908
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,75 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747126915

# Codice articolo TM 3263KIS



Disegni da catalogo

### TM.. IS/KIS interlocked socket-outlets and sectionable fuse carrier

- Compliant with EN 60309 -1, -2 and 4
- Enclosures in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7012 grey
- Mechanical resistance to impacts: 20 J (IK 10 as EN 50102)
- Socket-outlets with bayonet fastening cover
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with drilling template
- "Zeta" switch with  $I_{n1} = 32A$  rating for 16A and 32A socket-outlets
- Mechanical interlock that prevents: the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Knob lockable in positions 0 and 1
- Compartment with sectionable fuse carrier (fuses not supplied) and inspection panel openable only when the switch is off
- With Italian Quality Mark

Rated current socket part	Maximum operating current	Fuse carrier CH type
16A	16A	10 x 38
32A	32A	10 x 38

**16A**  
IP66/IP67 degree of protection

**32A**  
IP66/IP67 degree of protection

Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position h	Part No.	Colour	Part No.	Colour
<b>2P+Ⓢ</b>	50 and 60	100 - 130	4	TM 1643 IS Ⓢ	Yellow	TM 3243KIS Ⓢ	Yellow
	50 and 60	200 - 250	6	TM 1663 IS Ⓢ	Blue	TM 3263KIS Ⓢ	Blue
	50 and 60	380 - 415	9	TM 1693 IS Ⓢ	Red	TM 3293KIS Ⓢ	Red
	50 and 60	480 - 500	7	TM 1673 IS Ⓢ	Black	TM 3273KIS Ⓢ	Black
	50 and 60	ins. transformer	12	TM 16123 IS Ⓢ	A.V.	TM 32123KIS Ⓢ	A.V.
	> 300 - 500	> 50	2	TM 1623 IS Ⓢ	A.V.	TM 3223KIS Ⓢ (up to 400V)	A.V.
<b>3P+Ⓢ</b>	50 and 60	100 - 130	4	TM 1644 IS Ⓢ	Yellow	TM 3244KIS Ⓢ	Yellow
	50 and 60	200 - 250	9	TM 1694 IS Ⓢ	Red	TM 3294KIS Ⓢ	Red
	50 and 60	380 - 415	6	TM 1664 IS Ⓢ	Blue	TM 3264KIS Ⓢ	Blue
	60	440 - 460	11	TM 16114 IS Ⓢ	Black	TM 32114KIS Ⓢ	Black
	50 and 60	480 - 500	7	TM 1674 IS Ⓢ	Black	TM 3274KIS Ⓢ	Black
	50	380	3	TM 1634 IS Ⓢ	Black	TM 3234KIS Ⓢ	Black
	60	440	3	TM 1634 IS Ⓢ	Black	TM 3234KIS Ⓢ	Black
	100 - 300	> 50	10	TM 16104 IS Ⓢ	A.V.	TM 32104KIS Ⓢ (up to 400V)	A.V.
	> 300 - 500	> 50	2	TM 1624 IS Ⓢ	A.V.	TM 3224KIS Ⓢ (up to 400V)	A.V.
	<b>3P+N+Ⓢ</b>	50 and 60	57/100 - 75/130	4	TM 1645 IS Ⓢ	Yellow	TM 3245KIS Ⓢ
50 and 60		120/208 - 144/250	9	TM 1695 IS Ⓢ	Red	TM 3295KIS Ⓢ	Red
50 and 60		200/346 - 240/415	6	TM 1665 IS Ⓢ	Blue	TM 3265KIS Ⓢ	Blue
50 and 60		277/480 - 288/500	7	TM 1675 IS Ⓢ	Black	TM 3275KIS Ⓢ	Black
60		250/440 - 265/460	11	TM 16115 IS Ⓢ	Black	TM 32115KIS Ⓢ	Black
50		220/380	3	TM 1635 IS Ⓢ	Black	TM 3235KIS Ⓢ	Black
60		250/440	3	TM 1635 IS Ⓢ	Black	TM 3235KIS Ⓢ	Black
> 300 - 500		> 50	2	TM 1625 IS Ⓢ	A.V.	TM 3225KIS Ⓢ (up to 400V)	A.V.

**Legend**  
A.V. = Colour according to voltage  
\*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz

**Accessories for socket-outlet combinations**

TM 1145 TB (page 24) with 1 plate  
TM 1114 DB (page 26) with 2 plates  
TM 1114 GB (page 27)

**Accessories for assembly on control panels**  
QP V - QG V

page 31

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

**dimensions in mm**

Poles	A	B
2P+Ⓢ	133	276
3P+Ⓢ	135	276
3P+N+Ⓢ	140	277

12

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.