

Codice articolo

TM 3265KIR



Presca con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715, con scatola base

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco
Serie	TM..IR/KIR
N. poli	3 poli + neutro +
Riferimento orario	6
Grandezza	115 x 450 x 18 mm
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V
Grado di protezione IP	IP66 / IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1.510,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado autoestinguenza UL 94	V-2
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747126137
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	385,00 mm
Altezza imballo	320,00 mm
Profondità imballo	485,00 mm
Peso imballo	13,59 kg
Volume imballo	59,75 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	9 pz
Codice EAN13 imballo	8015747126847
Peso sottoimballo	1,51 kg
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747126854

Codice articolo

TM 3265KIR



Disegni da catalogo



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.