

Codice articolo

# TM 3273KSP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 7 h (nero), 32 A, 480 ÷ 500 V, senza portafusibili, con scatola base

| Descrizione prodotto                       |  |
|--|--|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Preso con interruttore di blocco   |
| <b>Serie</b>                               | TM..SP/KSP   |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 7  |
| <b>Specifica</b>                           | Senza portafusibili<br>Con scatola base  |
| Dati tecnici                               |  |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A   |
| <b>Tensione</b>                            | 480 ÷ 500 V  |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP66 / IP67  |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C  |
| <b>Grado autoestinguenza UL 94</b>         | V-2  |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK10   |

| Proprietà dei materiali         |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Colore</b>                   | Grigio RAL 7012, nero RAL 9005 |
| Approvazioni / Normative        |                                |
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 60309-1, -2 e -4            |
| Informazioni commerciali        |                                |
| <b>Codice EAN13</b>             | 8015747163248                  |

Codice articolo

# TM 3273KSP



Disegni da catalogo



|               | A   | B   |
|---------------|-----|-----|
| <b>2P+⊕</b>   | 133 | 276 |
| <b>3P+⊕</b>   | 135 | 276 |
| <b>3P+N+⊕</b> | 140 | 277 |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.