

Codice articolo

# TM 3274 IR



Presca con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 7 h (nero), 32 A, 480 ÷ 500 V, con vano per apparecchi modulari, 6 moduli guida DIN EN 60715, con scatola base


<b>Descrizione prodotto</b>		<b>Proprietà dei materiali</b>	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, nero RAL 9005
<b>Serie</b>	TM..IR/KIR		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>Conformità RoHs</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	7	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Specifica</b>	Con vano per apparecchi modulari, 6 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Dati tecnici</b>		<b>Codice SCIP</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Corrente</b>	32 A	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Tensione</b>	480 ÷ 500 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Codice EAN13</b>	8015747092098
<b>Peso</b>	2.910,00 g	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Lunghezza sottoimballo</b>	150,00 mm
<b>Grado autoestinguenza UL 94</b>	V-2	<b>Altezza sottoimballo</b>	188,00 mm
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Profondità sottoimballo</b>	430,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	2,91 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	12,13 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747105620

Codice articolo

# TM 3274 IR



Disegni da catalogo



	A
2P+⊕	162
3P+⊕	162
3P+N+⊕	169

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.