


Codice articolo

TM 3293KIS



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 2 poli + PE, 9 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM.. IS/KIS		Conforme con esenzioni
N. poli	2 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	9	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	115 x 450 x 18 mm	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Con scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747163323
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.635,00 g	Peso imballo	15,75 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Volume imballo	55,44 dm ³
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747202435
		Peso sottoimballo	1,75 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747202442

Codice articolo TM 3293KIS



Disegni da catalogo

TM.. IS/KIS interlocked socket-outlets and sectionable fuse carrier

- Compliant with EN 60309 -1, -2 and 4
- Enclosures in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7012 grey
- Mechanical resistance to impacts: 20 J (K 10 as EN 50102)
- Socket-outlets with bayonet fastening cover
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with drilling template
- "Zeta" switch with I_{BT}= 32A rating for 16A and 32A socket-outlets
- Mechanical interlock that prevents: the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Knob lockable in positions 0 and 1
- Compartment with sectionable fuse carrier (fuses not supplied) and inspection panel openable only when the switch is off
- With Italian Quality Mark

Rated current socket part	Maximum operating current	Fuse carrier CH type
16A	16A	10 x 38
32A	32A	10 x 38

16A
IP66/IP67 degree of protection

32A
IP66/IP67 degree of protection

Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position h	Part No.	Colour	Part No.	Colour	
2P+⊕	50 and 60	100 - 130	4	TM 1643 IS ⊕	Yellow	TM 3243KIS ⊕	Yellow	
		200 - 250	6	TM 1663 IS ⊕	Blue	TM 3263KIS ⊕	Blue	
	50 and 60	380 - 415	9	TM 1693 IS ⊕	Red	TM 3293KIS ⊕	Red	
		480 - 500	7	TM 1673 IS ⊕	Black	TM 3273KIS ⊕	Black	
	50 and 60	ins. transformer	12	TM 16123 IS ⊕	A.V.	TM 32123KIS ⊕	A.V.	
			2	TM 1623 IS ⊕	+	TM 3223KIS ⊕ (up to 400V)	+	
	> 300 - 500	> 50 - 250	3	TM 1633 IS ⊕	A.V.	TM 3233KIS ⊕	A.V.	
			3	TM 1633 IS ⊕	A.V.	TM 3233KIS ⊕	A.V.	
	3P+⊕	50 and 60	100 - 130	4	TM 1644 IS ⊕	Yellow	TM 3244KIS ⊕	Yellow
			200 - 250	9	TM 1694 IS ⊕	Red	TM 3294KIS ⊕	Red
50 and 60		380 - 415	6	TM 1664 IS ⊕	Blue	TM 3264KIS ⊕	Blue	
		440 - 460	11	TM 16114 IS ⊕	Black	TM 32114KIS ⊕	Black	
50 and 60		480 - 500	7	TM 1674 IS ⊕	Black	TM 3274KIS ⊕	Black	
			3	TM 1634 IS ⊕	Black	TM 3234KIS ⊕	Black	
60		440	3	TM 1634 IS ⊕	Black	TM 3234KIS ⊕	Black	
			10	TM 16104 IS ⊕	*	TM 32104KIS ⊕ (up to 400V)	*	
> 300 - 500		> 50	2	TM 1624 IS ⊕	*	TM 3224KIS ⊕ (up to 400V)	*	
			2	TM 1624 IS ⊕	*	TM 3224KIS ⊕ (up to 400V)	*	
3P+N+⊕	50 and 60	57/100 - 75/130	4	TM 1645 IS ⊕	Yellow	TM 3245KIS ⊕	Yellow	
		120/208 - 144/250	9	TM 1695 IS ⊕	Red	TM 3295KIS ⊕	Red	
	50 and 60	200/346 - 240/415	6	TM 1665 IS ⊕	Blue	TM 3265KIS ⊕	Blue	
			7	TM 1675 IS ⊕	Black	TM 3275KIS ⊕	Black	
	60	250/440 - 285/480	11	TM 16115 IS ⊕	Black	TM 32115KIS ⊕	Black	
			3	TM 1635 IS ⊕	Black	TM 3235KIS ⊕	Black	
	50	220/380	3	TM 1635 IS ⊕	Black	TM 3235KIS ⊕	Black	
			60	250/440	3	TM 1635 IS ⊕	Black	TM 3235KIS ⊕
> 300 - 500	> 50	2	TM 1625 IS ⊕	*	TM 3225KIS ⊕ (up to 400V)	*		
		2	TM 1625 IS ⊕	*	TM 3225KIS ⊕ (up to 400V)	*		

Legend
A.V. = Colour according to voltage
*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz

Accessories for socket-outlet combinations

Accessories for assembly on control panels
QP V - QG V

page 31

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

dimensions in mm

Poles	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

dimensions in mm

Poles	A
2P+⊕	146
3P+⊕	146
3P+N+⊕	151

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.