

品番

BK 1673




| | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------------|
| 製品説明 | | 材料特性 | |
| 製品タイプ | 2K | カラー | RAL 7035 |
| シリーズ | 2BK | RoHS適合 | 適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 極数 | 2極 +  | 中国RoHS-EFUP適合 | 50 |
| 時計位置 | B07 | REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| 仕様 | 2F10 | SCIP番号 | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |
| 技術データ | | 認証 / 規格 | |
| 電流 | 16 A | 参照 | EN 60309-1, -2 e -4 |
| 電圧 | 480 - 500 V | ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| IP 保護等級 | IP67 | EAN13 コード | 8015747004510 |
| 技術詳細 | | パッケージ情報 | |
| 重さ | 1.342,00 g | サブパッケージ 長さ | 116,00 mm |
| | | サブパッケージ 高さ | 130,00 mm |
| | | サブパッケージ 幅 | 230,00 mm |
| | | サブパッケージ 重量 | 1,34 kg |
| | | サブパッケージ 体積 | 3,47 dm ³ |
| | | サブパッケージ 詳細 | カートンボックス |
| | | サブパッケージ 数量 | 1個 |
| | | サブパッケージ  EAN バーコード | 8015747004534 |
| | | ド | |

品番

BK 1673



カタログ図面



| BK | | A | B |
|-----|------------|-----|----|
| 16A | 2P + ⊕ | 105 | 50 |
| | 3P + ⊕ | 105 | 50 |
| | 3P + N + ⊕ | 110 | 50 |
| 32A | 2P + ⊕ | 140 | 58 |
| | 3P + ⊕ | 140 | 58 |
| | 3P + N + ⊕ | 140 | 58 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。