

品番

BK 1674




<b>製品説明</b>		<b>材料特性</b>	
製品タイプ	2K	カラー	RAL 7035
シリーズ	2BK	RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	3極 + 	中国RoHs-EFUP適合	50
時計位置	B07	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	2F10	SCIP番号	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>技術データ</b>		認証 / 規格	
電流	16 A	参照	EN 60309-1, -2 e -4
電圧	480 - 500 V	<b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b>	
IP 保護等級	IP67	EAN13 コード	8015747004541
<b>技術詳細</b>		<b>パッケージ情報</b>	
重さ	1.380,00 g	サブパッケージ 長さ	116,00 mm
		サブパッケージ 高さ	130,00 mm
		サブパッケージ 幅	230,00 mm
		サブパッケージ 重量	1,38 kg
		サブパッケージ 体積	3,47 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	1個
		サブパッケージ  EAN バーコード	8015747004558
		ド	

品番

# BK 1674



カタログ図面



BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。