

品番

C30FA 120



メス 圧着コンタクト, C30 シリーズ, 300 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 120 mm²

製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	C30
性別	メス

技術データ

電流	300 A
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ

技術詳細

接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	51,70 g
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	22,5 mm

材料特性

主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747291187
-----------	---------------

パッケージ情報

パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	40 個
パッケージ EAN コード	8015747291194
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747291200

品番

C30FA 120



メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。