

品番

## CCMJD 1.5



オス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削金メッキ, 導体断面積 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16, 汎用金メッキ

製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CC	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHS-EFUP適合	50
仕様	汎用金メッキ	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	16 A	認証 / 規格	
導体断面積	1,50 mm <sup>2</sup>	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	16	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747076685
重さ	1,30 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ長さ	112,00 mm	パッケージ長さ	50,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm	サブパッケージ 高さ	44,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm	サブパッケージ 幅	50,00 mm
パッケージ重量	1,23 kg	サブパッケージ 重量	0,15 kg
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>	サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス	サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
パッケージ 数量	800 個	サブパッケージ 数量	100 個
パッケージ EAN コード	8015747207409	サブパッケージ EAN バーコード	8015747094085

品番

# CCMJD 1.5



## カタログ図面



### CCFJD and CCMJD contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---