

品番

CCMJD 2.5



オス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削金メッキ, 導体断面積 2,5 mm², AWG 14, 汎用金メッキ

製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	主な素材	銅合金
シリーズ	CC	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
性別	オス	中国RoHS-EFUP適合	50
仕様	汎用金メッキ	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
技術データ		SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
電流	16 A	認証 / 規格	
導体断面積	2,50 mm ²	認証	CSA, EAC
AWG サイズ	14	UL	ECBT2
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747076678
重さ	1,35 g	ecl@ss 分類	27440204
		ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報			
パッケージ長さ			112,00 mm
パッケージ高さ			95,00 mm
パッケージ幅			117,00 mm
パッケージ重量			1,28 kg
パッケージ体積			1,24 dm ³
パッケージ 詳細			カートンボックス
パッケージ 数量			800 個
パッケージ EAN コード			8015747207416
サブパッケージ 長さ			50,00 mm
サブパッケージ 高さ			44,00 mm
サブパッケージ 幅			50,00 mm
サブパッケージ 重量			0,16 kg
サブパッケージ 体積			0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細			プラスチックボックス
サブパッケージ 数量			100 個
サブパッケージ EAN バーコード			8015747094092

品番

CCMJD 2.5



カタログ図面



CCFJD and CCMJD contacts

conductor section mm ²	conductor slot ∅ A (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
