

品番

CDM2D 1.5



オス 圧着コンタクト, CD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 1,5 mm², AWG 16, 高厚金メッキ

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CD
性別	オス
仕様	高品質金メッキ
技術データ	
電流	10 A
導体断面積	1,50 mm ²
AWG サイズ	16
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
技術詳細	
重さ	0,50 g


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747113786
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,10 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	200 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747114035

品番

CDM2D 1.5



カタログ図面



CDF2D and CDM2D contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
