


品番

# CDMD 0.3



オス 圧着コンタクト, CD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,14 - 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 22

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CD
性別	オス
技術データ	
電流	10 A
導体断面積	0,14 mm <sup>2</sup> - 0,37 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	26 - 22
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
技術詳細	
重さ	0,70 g


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747015523
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	1,27 kg
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	1600 個
パッケージ EAN コード	8015747206938
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,16 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	200 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747015530

品番

# CDMD 0.3



## カタログ図面



### CDF and CDM contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---