

品番

# CIFA 0.3



メス 圧着コンタクト, CI シリーズ, 5 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 0,13 - 0,33 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 22

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CI
性別	メス
技術データ	
電流	5 A
導体断面積	0,13 mm <sup>2</sup> - 0,33 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	26 - 22
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
重さ	0,25 g


材料特性	
主な素材	銅合金
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(C): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747212748
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
パッケージ重量	0,33 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	1000 個
パッケージ EAN コード	8015747258494
サブパッケージ 長さ	75,00 mm
サブパッケージ 高さ	89,00 mm
サブパッケージ 幅	110,00 mm
サブパッケージ 体積	0,73 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	25 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747212809

品番

# CIFA 0.3



## カタログ図面



### CIF contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\phi A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4

max insulation diameter: 1,7 mm

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).