

品番

CKMD 04



オス インサート, CK シリーズ, ネジ式結線, 4 極 + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, サイズ "21.21"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CK
接続タイプ	ねじ式接続
性別	オス
極数	4極+
サイズ	サイズ"21.21"
技術データ	
電流	10 A
電圧	230 - 400 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
導体断面積	0,75 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	18 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP44/IP66/IP67/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	14,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +100°C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金 NBR
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747028387
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	ECC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	130,00 mm
パッケージ重量	3,13 kg
パッケージ体積	5,46 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	200 個
パッケージ EAN コード	8015747028394
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,63 kg
サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	40 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747028400

品番

CKMD 04




カタログ図面



contacts side (front view)

ディレーティング曲線

CKD 04 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.