

品番

CSSM 24 N



オス インサート, CSS シリーズ, デュアル バネ式結線, 24 極 + PE (25-48), 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "104.62"

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CSS
接続タイプ	デュアルバネ式接続
性別	オス
極数	48極 +
サイズ	サイズ104.62

技術データ

電流	16 A
電圧	500 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
導体断面積	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
極番号システム	25-48
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66

技術詳細

重さ	195,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 7032
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

認証 / 規格

参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747129084
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報

パッケージ長さ	240,00 mm
パッケージ高さ	220,00 mm
パッケージ幅	210,00 mm
パッケージ重量	5,95 kg
パッケージ体積	11,09 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747215725
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	0,99 kg
サブパッケージ 体積	0,98 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747129121

品番

CSSM 24 N



カタログ図面

カタログ図面

CSSF / CSSM 24 - CSSF / CSSM 24 N






diagram CSS 24 and 48 poles



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
