

品番

# CX 04 XF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,  
圧着式結線, 4 極, 1 モジュール, 40 A 830 V 8 kV  
3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	4極
サイズ	1モジュール
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ
技術データ	
電流	40 A
電圧	830 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	13,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747097291
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,18 kg
パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747098373
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747098595

品番

# CX 04 XF



## メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

高嵌合回数対応HNM□  
HNMのコンタクト (切削、特殊金メッキ) とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ (最大10,000回脱着) または、通常の1レバーのエンクロージャ (最大5000回脱着) に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。