

品番

CX 05 SHM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
SQUICH® 工具不要バネ式結線, 5 極, 1 モジュール,
16 A 400 V 6 kV 3

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	SQUICH® 工具不要バネ式接続
性別	オス
極数	5極
サイズ	1モジュール
技術データ	
電流	16 A
電圧	400 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
導体断面積	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	26 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	18,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
カラー	RAL 7032
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	はい 鉛
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
認証	DNV, BV, EAC, CQC
UL	ECBT2, PVVA2
cUL	ECBT8, PVVA8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747263634
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	180,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	155,00 mm
パッケージ重量	1,28 kg
パッケージ体積	3,35 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	60個
パッケージ□EAN コード	8015747263641
サブパッケージ 長さ	155,00 mm
サブパッケージ 高さ	48,00 mm
サブパッケージ 幅	35,00 mm
サブパッケージ 重量	0,21 kg
サブパッケージ 体積	0,26 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10個
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747263658

品番


CX 05 SHM



カタログ図面



ディレーティング曲線



メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM) を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要があります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.