


品番

CX 08 D5F2



メス モジュラー インサート, MIXO メガビット  
シリーズ, 圧着式結線, 8極, 1モジュール, 10 A  
50 V 0,8 kV 3, シールド, 2 ケーブル エントリー


製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXO Megabit	その他の素材	シールド: 亜鉛合金
接続タイプ	圧着式結線 + シールド	カラー	RAL 7032
性別	メス	認証 / 規格	
極数	8極	認証	DNV
サイズ	1モジュール	UL	ECBT2
仕様	2ケーブルエントリー シールド	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
電流	10 A	EAN13 コード	8015747270809
電圧	50 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	3	パッケージ情報	
UL/CSA に準拠した定格電圧	50 V	パッケージ重量	0,49 kg
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ体積	1,24 dm <sup>3</sup>
技術詳細		パッケージ 詳細	カートンボックス
EN 61984 に準拠した特性	10 A 50 V 0,8 kV 3	パッケージ 数量	10 個
機械寿命	≥ 500	パッケージ EAN コード	8015747270816
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ	サブパッケージ 長さ	116,00 mm
接触抵抗	≤ 3 mΩ	サブパッケージ 高さ	113,00 mm
重さ	44,50 g	サブパッケージ 幅	142,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +85 °C	サブパッケージ 重量	0,05 kg
UL 94 可燃性定格	V-0	サブパッケージ 体積	1,86 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747270823

品番

CX 08 D5F2



カタログ図面



メモ

標準仕様：  
標準コンタクトと標準フレーム (CX...TF/TM) を組み合わせた場合は、  
標準エンクロージャまたはCOBパネルサポートに取り付ける必要が  
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合  
があります。