

品番

CXL 2/4 PFH



メス 光ファイバー コネクタ, CXL DESINA インサート, シリーズ, 2 極 光ファイバー + 4 極 + PE, 10A 250V 4kV 3; 10A 230/400V 4kV 2, サイズ "21.21", フード用, 4+1 CD 1.5 圧着コンタクト及び 2 HCS 光ファイバー コンタクト付き

製品説明	
製品タイプ	データコネクタ
シリーズ	CXL DESINAインサート
接続タイプ	光ファイバー用
性別	メス
極数	2極光ファイバー + 4極 +
サイズ	サイズ"21.21"
仕様	フード用 4本+1本CD 1.5圧着コンタクト+2本HCSFコンタクト
技術データ	
電流	10 A
電圧	25 V
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP67
技術詳細	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+70°C

材料特性	
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747123082
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747123105

品番

CXL 2/4 PFH



カタログ図面

CXL 2/4 PM PMH



CXL 2/4 PM PFH



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。