


品番

CXM 12/2



オス インサート, CX シリーズ, 圧着式結線, 12 + 2 極 + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27"

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CX
接続タイプ	圧着式接続
性別	オス
極数	12極 +
補助極	2極
サイズ	サイズ"77.27"
技術データ	
電流	40 A
電圧	690 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	71,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747042536
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	195,00 mm
パッケージ高さ	110,00 mm
パッケージ幅	195,00 mm
パッケージ重量	1,75 kg
パッケージ体積	4,18 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ EAN コード	8015747098564
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,44 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747042543

品番



CXM 12/2



カタログ図面



カタログ図面



メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。