

品番

KI 1663 IB6



製品説明		材料特性	
製品タイプ	2K	カラー	RAL 7035
シリーズ	2IB6	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
極数	2極 +	中国RoHs-EFUP適合	50
時計位置	6	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
サイズ	115x415	SCIP番号	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
ケーブルエントリー	M25	認証 / 規格	
仕様	2F10	参照	EN 60309-1, -2 e -4
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	16 A	EAN13 コード	8015747059572
電圧	200 - 250 V	パッケージ情報	
IP 保護等級	IP66	パッケージ長さ	520,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	305,00 mm
重さ	1.110,00 g	パッケージ幅	490,00 mm
		パッケージ重量	16,65 kg
		パッケージ体積	77,71 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	15 個
		パッケージ EAN コード	8015747059640
		サブパッケージ 長さ	270,00 mm
		サブパッケージ 高さ	125,00 mm
		サブパッケージ 幅	120,00 mm
		サブパッケージ 重量	1,11 kg
		サブパッケージ 体積	4,05 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747059657

品番

KI 1663 IB6



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
