

品番

KI 1694 IB6



製品説明	
製品タイプ	2K
シリーズ	2IB6
極数	3極 +
時計位置	9
サイズ	115x415
ケーブルエントリー	M25
仕様	2F10
技術データ	
電流	16 A
電圧	200 - 250 V
IP 保護等級	IP66
技術詳細	
重さ	1.000,00 g

材料特性	
カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
認証 / 規格	
参照	EN 60309-1, -2 e -4
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747199476
パッケージ情報	
パッケージ長さ	520,00 mm
パッケージ高さ	305,00 mm
パッケージ幅	490,00 mm
パッケージ重量	17,40 kg
パッケージ体積	77,71 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	15 個
パッケージ EAN コード	8015747233163
サブパッケージ 長さ	270,00 mm
サブパッケージ 高さ	125,00 mm
サブパッケージ 幅	120,00 mm
サブパッケージ 重量	1,16 kg
サブパッケージ 体積	4,05 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747233170

品番

KI 1694 IB6



---

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

---