

品番

KI 3244 IB6



製品説明	
製品タイプ	2K
シリーズ	2IB6
極数	3極 +
時計位置	4
サイズ	115x415
ケーブルエントリー	M25
仕様	2F10
技術データ	
電流	32 A
電圧	100 - 130 V
IP 保護等級	IP66
技術詳細	
重さ	1.230,00 g

材料特性	
カラー	RAL 7035
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
認証 / 規格	
参照	EN 60309-1, -2 e -4
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747199575
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	270,00 mm
サブパッケージ 高さ	125,00 mm
サブパッケージ 幅	120,00 mm
サブパッケージ 重量	1,23 kg
サブパッケージ 体積	4,05 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747211673

品番

KI 3244 IB6



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
