


品番

KI 3275 IB6



製品説明	
製品タイプ	2K
シリーズ	2IB6
極数	3極 + N + 
時計位置	B07
ケーブルエントリー	M25
仕様	2F10
技術データ	
電流	32 A
電圧	480 - 500 V
IP 保護等級	IP66
技術詳細	
重さ	1.000,00 g

材料特性	
カラー	RAL 7035, RAL 9001
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747233743
パッケージ情報	
パッケージ長さ	560,00 mm
パッケージ高さ	330,00 mm
パッケージ幅	270,00 mm
パッケージ重量	10,00 kg
パッケージ体積	49,90 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	8 個
パッケージ EAN コード	8015747233750
サブパッケージ 長さ	270,00 mm
サブパッケージ 高さ	125,00 mm
サブパッケージ 幅	120,00 mm
サブパッケージ 重量	1,25 kg
サブパッケージ 体積	4,05 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートンボックス
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747233767

品番

KI 3275 IB6



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
