

品番

KI 6363 IB6



製品説明	
製品タイプ	2K
シリーズ	2IB6
極数	2極 +
時計位置	6
サイズ	145x532
ケーブルエントリー	M40
仕様	2F22
技術データ	
電流	63 A
電圧	200 - 250 V
IP 保護等級	IP66
技術詳細	
重さ	4.300,00 g

材料特性	
カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
認証 / 規格	
参照	EN 60309-1, -2 e -4
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747200554
パッケージ情報	
パッケージ重量	4,30 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	1個
パッケージ EAN コード	8015747200561
サブパッケージ 長さ	150,00 mm
サブパッケージ 高さ	188,00 mm
サブパッケージ 幅	430,00 mm
サブパッケージ 重量	4,30 kg
サブパッケージ 体積	12,13 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747200578

品番

KI 6363 IB6



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
