

品番

MAO 24.32



フード, C-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M32 サイドエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション



製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	259,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747050678
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	255,00 mm
パッケージ高さ	150,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,59 kg
パッケージ体積	6,89 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747050685
サブパッケージ 重量	1,30 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747050692


品番

MAO 24.32



カタログ図面

CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]
MHV (MAV)



CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。