

品番

MAPN 10.32



サーフェスマウントハウジング, LS-タイプ
シリーズ, 2レバー付, M32 ケーブルエントリー
, サイズ "57.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	サーフェスマウントハウジング
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	380,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747163125
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	475,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	150,00 mm
パッケージ重量	5,10 kg
パッケージ体積	14,25 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747249164
サブパッケージ 重量	2,55 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747187657

品番

MAPN 10.32



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MA, MF..N enclosures size "57.27" LS-TYPE version

inserts:	page	housings with double lever	hoods with 4 pegs
CDD	42 poles + ⊕ 61 *		
CQE	18 poles + ⊕ 81 *		
CSH	10 poles + ⊕ 89 *		
CCE	10 poles + ⊕ 90 *		
CNE, CSE, JONE, JCSE	10 poles + ⊕ 97 and 107 *		
CSS	10 poles + ⊕ 119 *		
CTE, CTSE **)	10 poles + ⊕ 127 *		
CMSE	3+2 (aux) poles + ⊕ 135 *		
CMCE	3+2 (aux) poles + ⊕ 134 *		
CX	8/24 poles + ⊕ 151 *		
MIXO	3 modules 160+195 *		

insert centre distance: 57 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry	part no.	entry
		M		M
bulkhead mounting housing, with 2 levers	CHIN 10			
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	MAPN 10.32	32		
with pegs, side entry			MHON 10.25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 10.32	32
with pegs, top entry			MHVN 10.25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 10.32	32

**) only in the CHIN 10 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
 - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

6

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。