

品番

MAV 24 L40



フード, C-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M40 トップエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

| 製品説明 | |
|----------------|-------------------------|
| 製品タイプ | フード |
| シリーズ | C-タイプ |
| クロージングタイプ | 2ペグ付 |
| サイズ | サイズ104.27 |
| ケーブルエントリー | トップケーブルエントリー アダプタ無し M40 |
| 仕様 | ハイコンストラクション |
| 技術データ | |
| IP 保護等級 | IP65 / IP66 / IP69 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 215,00 g |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C |

| 材料特性 | |
|-----------------------|----------------------|
| カラー | RAL 7040 |
| 認証 / 規格 | |
| 認証 | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| ジェネラルオーダーリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747052740 |
| ecl@ss 分類 | 27440202 |
| ETIM 分類 | EC000437 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 245,00 mm |
| パッケージ高さ | 165,00 mm |
| パッケージ幅 | 215,00 mm |
| パッケージ重量 | 2,37 kg |
| パッケージ体積 | 8,69 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 10 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747259316 |
| サブパッケージ 重量 | 1,19 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 5 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747052757 |

品番

MAV 24 L40



カタログ図面

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L]
CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)



CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。