

品番

MAVW 06 LG32



フード, W-タイプシリーズ, 1レバー付, M32 トップエントリー, サイズ "44.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	W-タイプ 過酷環境用
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"44.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	257,70 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 9005
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747151894
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	1,29 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747171472


品番

MAVW 06 LG32




カタログ図面

CAOW L MAOW L




CAVW L MAVW L



CHCW LG



CAVW LG MAVW LG



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。