

品番

MFV 50 X32



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"66.40"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	311,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747152334
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	240,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	355,00 mm
パッケージ重量	3,38 kg
パッケージ体積	10,22 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747018937
サブパッケージ 重量	1,69 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747228855


品番

MFV 50 X32



カタログ図面


CHO X (CAO X) - CAV X
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X



CHC



CHC G



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。