

品番

MFVN 06 LG25



フード, LS-タイプシリーズ, 1レバー付, M25 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "44.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"44.27"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M25
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	170,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747187398
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,85 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747188180

品番

MFVN 06 LG25



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MF..N enclosures		size "44.27"	LS-TYPE version																					
<p>inserts:</p> <table border="0"> <tr><td>CDD</td><td>24 poles + Ⓞ</td><td>59 *</td></tr> <tr><td>CQE</td><td>10 poles + Ⓞ</td><td>80 *</td></tr> <tr><td>CSH</td><td>6 poles + Ⓞ</td><td>88 *</td></tr> <tr><td>CCE</td><td>6 poles + Ⓞ</td><td>94 *</td></tr> <tr><td>CNE, CSE, JONE, JCSE</td><td>6 poles + Ⓞ 95 and 103 *</td><td>118 *</td></tr> <tr><td>CSS</td><td>6 poles + Ⓞ</td><td>118 *</td></tr> <tr><td>MIXO</td><td>2 modules</td><td>160+195 *</td></tr> </table> <p>insert centre distance: 44 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	CDD	24 poles + Ⓞ	59 *	CQE	10 poles + Ⓞ	80 *	CSH	6 poles + Ⓞ	88 *	CCE	6 poles + Ⓞ	94 *	CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + Ⓞ 95 and 103 *	118 *	CSS	6 poles + Ⓞ	118 *	MIXO	2 modules	160+195 *	<p>hoods with 2 pegs</p>	<p>covers</p>	
CDD	24 poles + Ⓞ	59 *																						
CQE	10 poles + Ⓞ	80 *																						
CSH	6 poles + Ⓞ	88 *																						
CCE	6 poles + Ⓞ	94 *																						
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + Ⓞ 95 and 103 *	118 *																						
CSS	6 poles + Ⓞ	118 *																						
MIXO	2 modules	160+195 *																						
description	part no.	entry	part no.																					
with lever and gasket, top entry with lever and gasket, top entry, high construction	MHVN 06 LG25	25	CHCN 06 L CHCN 06 LG																					
covers with pegs covers with lever																								
	dimensions in mm		dimensions in mm																					
	<p>MHVN 06 LG25</p>		<p>CHCN 06 L</p>																					
	<p>MFVN 06 LG25</p>		<p>CHCN 06 LG</p>																					
<p>- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)</p>																								
	<p>dimensions shown are not binding and may be changed without notice</p>																							

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。