

品番

MFVN 16 G32



フード, LS-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "77.27", ハイコンストラクション


製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
シリーズ	LS-タイプ	カラー	RAL 9005
クロージングタイプ	2レバー付	認証 / 規格	
サイズ	サイズ"77.27"	認証	DNV, BV
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32	UL	ECBT2
仕様	ハイコンストラクション	cUL	ECBT8
技術データ		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
IP 保護等級	IP65	EAN13 コード	8015747187411
技術詳細		ecl@ss 分類	27440202
重さ	330,00 g	ETIM 分類	EC000437
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	パッケージ情報	
		サブパッケージ 重量	1,65 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747188197

品番

MFVN 16 G32



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MF..N enclosures size "77.27" LS-TYPE version

<p>inserts: page</p> <p>CD 40 poles + @ 49+52 *</p> <p>CDD 72 poles + @ 62+65 *</p> <p>CQE 32 poles + @ 82+84 *</p> <p>CSH 16 poles + @ 90+92 *</p> <p>CCE 16 poles + @ 93+102 *</p> <p>CNE, CSE, JONE, JCSE 16 poles + @ 99 and 108 *</p> <p>CSS 16 poles + @ 120+122 *</p> <p>CMSE 6+2 (aux) poles + @ 137 *</p> <p>CMCE 6+2 (aux) poles + @ 136 *</p> <p>CP 6 poles + @ 149+150 *</p> <p>CX 6/36 e 12/2 poles + @ 152+153 *</p> <p>CX 4/0 e 4/2 poles + @ 154 *</p> <p>MIXO 4 modules 160+195 *</p> <p>insert centre distance: 77,5 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	<p>hoods with 4 pegs</p>	<p>covers</p>
description	part no. entry	part no.
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 16 G32 32	
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 16 G32 32	
cover with pegs		CHCN 16
cover with 2 levers		CHCN 16 G
<p>dimensions in mm</p> <p>MHVN 16 G32</p> <p>MFVN 16 G32</p> <p>- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="font-size: small;">dimensions shown are not binding and may be changed without notice</p>	<p>dimensions in mm</p> <p>CHCN 16</p> <p>CHCN 16 G</p>	

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。