

品番

# MFVN 24 G32



フード, LS-タイプシリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	360,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747187428
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	1,80 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747188173

品番

# MFVN 24 G32



カタログ図面



カタログ図面

**CH..N - MF..N enclosures** size "104.27" LS-TYPE version

inserts: page

CD	64 poles + @	51+53 *
CDD	108 poles + @	64+66 *
CQE	46 poles + @	83+85 *
CSH	24 poles + @	91+93 *
CCE	24 poles + @	100+104 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	24 poles + @	101 and 109 *
CSS	24 poles + @	121+123 *
CMSE	10+2 (aux) poles + @	139 *
CMCE	10+2 (aux) poles + @	138 *
CX	4/8 poles + @	155 *
MIXO	6 modules	160+195 *

insert centre distance: 104 x 27 mm  
\* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry	part no.
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 24 G32	32	CHCN 24 CHCN 24 G
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 24 G32	32	
covers with pegs			CHCN 24
covers with 2 levers			CHCN 24 G

dimensions in mm

**MHVN 24 G32**

**MFVN 24 G32**

dimensions in mm

**CHCN 24**

**CHCN 24 G**

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder  
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。