

品番

# MHON 10.25



フード, LS-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M25 サイドエントリー, サイズ "57.27"

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M25
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	120,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747194242
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,60 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747195140

品番

# MHON 10.25



カタログ図面



カタログ図面

**CH..N - MA, MF..N enclosures** size "57.27" **LS-TYPE version**

inserts:	page	housings with double lever	hoods with 4 pegs
CDD .....	42 poles + ⊕ 61 *		
CQE .....	18 poles + ⊕ 81 *		
CSH .....	10 poles + ⊕ 89 *		
CCE .....	10 poles + ⊕ 90 *		
CNE, CSE, JONE, JCSE .....	10 poles + ⊕ 97 and 107 *		
CSS .....	10 poles + ⊕ 119 *		
CTE, CTSE **) .....	10 poles + ⊕ 127 *		
CMSE .....	3+2 (aux) poles + ⊕ 135 *		
CMCE .....	3+2 (aux) poles + ⊕ 134 *		
CX .....	8/24 poles + ⊕ 151 *		
MIXO .....	3 modules 160+195 *		

insert centre distance: 57 x 27 mm

\* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry	part no.	entry
		M		M
bulkhead mounting housing, with 2 levers	<b>CHIN 10</b>			
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	<b>MAPN 10.32</b>	<b>32</b>		
with pegs, side entry			<b>MHON 10.25</b>	<b>25</b>
with pegs, side entry, high construction			<b>MFON 10.32</b>	<b>32</b>
with pegs, top entry			<b>MHVN 10.25</b>	<b>25</b>
with pegs, top entry, high construction			<b>MFVN 10.32</b>	<b>32</b>

\*\*) only in the CHIN 10 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder  
 - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

**dimensions in mm**

**CHIN 10**

**MAPN 10.32**

**MFON 10.32**

**MHON 10.25**

**MHVN 10.25**

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。