

品番

MHON 24.32



フード, LS-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M32 サイドエントリー, サイズ "104.27"

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	4ペグ付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M32
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	197,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747194303
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,99 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747194310

品番

MHON 24.32



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MA, MF..N enclosures size "104.27" **LS-TYPE version**

inserts: page

CD	64 poles + @	51+53 *
CT, CTS **)	64 poles + @	57 *
CDD	108 poles + @	64+66 *
CDE	46 poles + @	83+85 *
CSH	24 poles + @	91+93 *
CCE	24 poles + @	100+104 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE	24 poles + @	101 and 109 *
CSS	24 poles + @	122+123 *
CTE, CTSE **)	24 poles + @	129 *
CMSE	10+2 (aux)	139 *
CMCE	10+2 (aux)	138 *
CX	4/8 poles + @	155 *
MIXO	6 modules	160+195 *

insert centre distance: 104 x 27 mm
* refer to catalogue page CN.12

description	part no.		entry	
			M	
bulkhead mounting housing, with 2 levers	CHIN 24			
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	MAPN 24.32		32	
with pegs, side entry				MHON 24.32
with pegs, side entry, high construction				MFON 24.32
with pegs, side entry				MHVN 24.32
with pegs, side entry, high construction				MFVN 24.32

**) only in the CHIN 24 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

10

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。