MHPE 48 LS40





サーフェイスマウントハウジング, E-Xtreme® C-タイプ シリーズ, 1レバー付, M40 ケーブルエントリー, サイズ "104.62", 金属カバー付

製品説明		
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング	
シリーズ	E-Xtreme® C-タイプ	
クロージングタイプ	1レバー付	
サイズ	サイズ104.62	
ケーブルエントリー	ケープルエントリー付 M40	
仕様	金属カバー付	
技術データ		
IP 保護等級	IP66 / IP69	
技術詳細		
重さ	2,50 g	
新作泪度祭用 (具小) 具十 \	-40°C ±125°C	


材料特性		
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ガスケット: FKM	ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7016	
認証/規格		
認証	DNV, BV	
UL	ECBT2	
cUL	ECBT8	
ジェネラルオーダリングインフ	ォメーション	
EAN13 ⊐− ド	8015747254878	
ecl@ss 分類	27440202	
ETIM 分類	EC000437	
パッケージ情報		
パッケージ長さ	305,00 mm	
パッケージ高さ	180,00 mm	
パッケージ幅	275,00 mm	
パッケージ体積	15,10 dm³	
パッケージ 詳細	カートンボックス	
パッケージ 数量	4個	
パッケージ□EAN コード	8015747046947	
サプパッケージ 詳細	プラスチック包装	
サプパッケージ 数量	1個	
サブパッケージ□EAN バーコー	8015747046954	

品番

MHPE 48 LS40



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。